

## TIEMPO PARA COMPARTIR

### UN MULTIFUNCIONAL COMPACTO DE GRAN RENDIMIENTO

Este equipo multifuncional compacto con conexión de red proporciona máxima fiabilidad y eficiencia. Nuestra tecnología única ECOSYS de larga duración, minimiza los costes de mantenimiento al mismo tiempo que maximiza su producción en un entorno multitarea. La elección perfecta para funciones de copiado e impresión así como para completas funciones de escáner color y fax.

- Impresora, Copiadora y Escáner
- Fax opcional.
- 18 páginas por minuto en A4 con resolución de 1.200 ppp.
- 96 MB de memoria para funciones avanzadas (memoria máxima 320 MB).
- Conectividad en red estándar.
- Escáner completo color.
- Componentes de larga duración.

El modelo mostrado incluye elementos opcionales

Capacidad de papel estándar de 300 hojas, ampliable a 550 hojas.



El alimentador de documentos opcional le permite escanear, copiar o enviar faxes hasta 50 páginas.



# FS-1118MFP

## MULTIFUNCIONAL A4 MONOCROMO



La tecnología ECOSYS está basada en consumibles de larga duración. El tambor, revelador y

fusor de la FS-1118MFP han sido diseñados para durar 100.000 páginas, siendo el tóner el único consumible. Las impresoras ECOSYS tienen el coste por página más económico del mercado, siendo muy respetuosas con el medio ambiente. Además gracias a un sistema modular y flexible pueden ser configuradas para satisfacer a la perfección sus necesidades.

### GENERAL

**Tecnología:** Kyocera ECOSYS, Láser, Mono componente  
**Tipo:** Sobremesa  
**Velocidad de copiado:** Máx. 18 páginas por minuto A4  
**Resolución:** 600 ppp x 600 ppp, 256 tonos de gris (copia/escáner), Fast 1.200 ppp (1.800 x 600 ppp), 2.400 x 600 ppp con KIR2 (impresión)  
**Tiempo de 1ª copia:** 9,5 segundos o menos  
**Tiempo de 1ª impresión:** 8 segundos o menos  
**Tiempo de calentamiento:** 20 segundos o menos  
**Volumen de trabajo:** Máx. 10.000 páginas por mes  
**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:** Imprimiendo: 409W. En espera: 76 W. En reposo: 40W  
**Ruido (ISO 7779):** Imprimiendo: 65 dB (A). En espera: 43 dB (A)  
**Dimensiones (An x P x Al):** 496 x 421 x 385 mm  
**Peso:** Aprox. 14,5 kg  
**Certificación:** GS/TÜV/CE  
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

### MANIPULACIÓN DEL PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera Mita bajo condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de papel:** Depósito universal de 250 hojas, 60-105g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio  
bypass de 50 hojas, 60-163g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Personalizado (98 x 147 - 216 x 356 mm), sobres  
Capacidad máxima 550 hojas  
**Capacidad de salida:** 150 hojas cara abajo, 30 hojas cara arriba

### FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. original:** A4, Folio  
**Copiado continuo:** 1 - 999 copias  
**Memoria:** 96MB estándar, Max. 320MB, 1 ranura adicional (64, 128, 256 MB DIMM)  
**Zoom:** 50 - 200% en incrementos del 1%  
**Porcentajes de ampliación / reducción:** 6R/4A  
**Modo exposición:** Automático, Manual 7 pasos  
**Ajuste de imagen:** Texto, Foto, Texto+Foto  
**Funciones digitales:** escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, inicio automático, cambio automático de depósito, ajuste de densidad, selección del tamaño de papel, modo n-up (2-en-1, 4-en-1), modo ECOcopy, reserva de trabajos, programas, interrupción, códigos departamentales (20)

### Plataforma integrada:

La FS-C5015N ofrece avanzadas soluciones de conectividad y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo KM con PCL o PostScript, desde la más pequeña impresora al multifuncional más complejo. Solo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática y la experiencia en manipulación de papel.

### PRESCRIBE IIe:

Con el lenguaje de control y diseño de página de Kyocera, PRESCRIBE IIe, pueden crearse gráficos, logos y formularios estándares en cualquier sistema y almacenarse en la impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión. Solo se recuperan cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

### KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

Puede comprobarse y modificarse la configuración de los equipos desde cualquier PC Windows. KM-NET for Client permite una rápida configuración y un control de la impresora vía paralelo, USB o red. KM-NET Viewer es una avanzada herramienta de gestión de impresoras utilizando el protocolo estándar SNMP.

### FUNCIONES DE IMPRESORA

**Procesador:** PowerPC 750 CXR / 300 Mhz  
**Memoria:** 96MB RAM estándar (64MB + 32 DIMM), Max. 320MB, 1 ranura adicional DIMM (64, 128, 256MB)  
**Emulaciones:** PCL6, PCL5e incl. P.JL, KPDL3 (PostScript 3) con Sensor de Emulación Automática, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Lenguaje de control:** PRESCRIBE  
**Fuentes:** 80 fuentes escalables para todas las emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión, más 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)  
**Funciones:** Impresión PDF directa, impresión por internet, impresión por correo electrónico

### INTERFACES

**Interface estándar:** Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), USB 2.0 (High speed), Fast Ethernet 10/100 Base TX  
**Interfaz de conexión múltiple (MIC):** Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta tres interfaces (MIC), manteniendo cada una su propia impresora virtual.

### FUNCIONES DE ESCÁNER

**Funcionalidad:** Envío a e-mail, a FTP, a SMB, TWAIN, LDAP  
**Velocidad de escaneo:** Máx. 18 originales por minuto (600 ppp, A4 B/N)  
**Tipo de original:** Texto, Foto, Texto+Foto, OCR  
**Tamaño máximo de escaneo:** A4, Folio  
**Resolución de escaneo:** 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)  
**PC aplicable:** IBM PC/AT compatible  
**Sistemas Operativos:** Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2.000, XP  
**Interface:** 10/100Base-TX, USB 2.0 (sólo twain)  
**Protocolo de Red:** TCP/IP  
**Formato de compresión:** MMR/JPEG  
**Formato de archivo:** Tiff (sólo B/N), PDF, JPEG (sólo color)

### FUNCIONES DE FAX (Opcional)\*

\* Requiere Alimentador de Documentos DP-100 opcional.

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3  
**Velocidad del módem:** Máx. 33.6 kbps  
**Velocidad de transmisión:** 3 segundos o menos (JBIG)  
**Velocidad de escaneo:** 2,5 segundos  
**Densidad de escaneo:** Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas /mm, Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas /mm, Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas /mm  
**Tamaño máx. del original:** A4, folio  
**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Memoria:** 6 MB estándar  
**Funciones de fax:** Fax de red, Sondeo de transmisión y recepción, multitransmisión, buzón de documentos y diagnóstico remoto.

### OPCIONES

#### Fax System (K)

#### Manipulación de papel

#### DP-100 Alimentador de documentos:

50 hojas, 50-120g/m<sup>2</sup>, A5R-A4R, Folio

#### PF-17 Depósito de papel:

250 hojas, 60-105g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (148x 210mm - 216 x 297)

#### CB-100 Mesa:

Mesa pedestal con capacidad de almacenaje

#### Memoria:

Máx. 320 MB, 1 ranura adicional (64, 128, 256 MB DIMM)

### CONSUMIBLES

**Toner TK-18:** Toner microfino para 7.200 páginas A4 con cobertura del 5% (ISO 10561B)  
La capacidad del cartucho de toner incluido con el equipo es de 3.600 páginas con cobertura del 5% (ISO 10561B)

### GARANTÍA

Con garantía estándar de 2 años, Kyocera además garantiza el tambor y el revelador por 3 años ó 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que el equipo se utilice de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Kyolife amplía la garantía hasta 3 años para la impresora y sus opciones.



### Seleccione las opciones en función de sus necesidades:

DP-100 Alimentador de Documentos



PF-17  
Depósito de  
papel

CB-100  
Mesa pedestal

La foto muestra la FS-1118MFP con todas las opciones posibles

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902.99.88.22, Fax: 91 631 82 19, www.kyocera.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

