

IMPRESIÓN COMPACTA DE ALTO RENDIMIENTO

La nueva FS-1350DN de KYOCERA es una impresora con conexión de red de serie de alto rendimiento. Incorpora los más altos estándares de seguridad que previenen de la interceptación o el uso indebido de la información. La gran capacidad de papel asegura la impresión ininterrumpida de grandes volúmenes, y la pantalla LCD de fácil comprensión facilita su manejo.

- 30 páginas por minuto con una resolución de 1.200 ppp
- Unidad duplex de serie para impresión a doble cara
- Capacidad máxima de papel de 800 hojas
- Potente controlador con memoria de 128 MB RAM de serie (max: 1.152 MB)
- Conexión USB y de red de serie
- Componentes de larga duración
- Pantalla LCD retroiluminada
- Costes de impresión más bajos de su categoría

Conexión de red de serie con los más altos estándares de seguridad que garantizan una comunicación segura con la impresora.



Pantalla LCD de fácil comprensión para un manejo sencillo.



FS-1350DN

IMPRESORA DE SOBREMESA MONOCROMO A4



Los dispositivos de tecnología ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad (mantenimiento, administración y consumibles) El sistema de cartucho independiente hace que sólo sea necesario cambiar el tóner. El diseño modular le permite incorporar funciones de mejora a medida que aumenten sus necesidades. El software de sistema integrado proporciona compatibilidad en red a largo plazo. Los componentes de larga duración de Kyocera le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el lenguaje de control y diseño de página de Kyocera, PRESCRIBE IIe, pueden crearse gráficos, logos y formularios (incluso formularios multi-campo) y almacenarlos en la impresora. De este modo, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión. Además, son accesibles sólo cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

The KM NetViewer

El KM NetViewer permite una completa monitorización y control de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows®, haciéndolo ideal para la administración en red. También es compatible con el protocolo estandarizado SNMP.

Monitor de Estado y Command Center

El Monitor de Estado muestra el estado actual de la impresora y da acceso directo al Command Center para la modificación de configuraciones no disponibles desde el driver (p. Ej. Configuración de red, ajuste de modo ahorro de energía o bloqueo del panel de control).

Ranura USB para dispositivos de Memoria Flash

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde un dispositivo Usb de Memoria Flash a través del interfaz USB. Los documentos se seleccionan directamente desde el panel de control de la impresora. No es necesario un PC.

General

Tecnología

Kyocera ECOSYS, Láser

Velocidad

Max. 30 páginas por minuto A4

Resolución

1.200 x 1.200 ppp

Tiempo de primera página

6 segundos o menos

Tiempo de calentamiento

14 segundos

Volumen de trabajo

Max. 20.000 páginas al mes, recomendado 2.000 páginas al mes

Fuente de alimentación

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 484 W
En espera: 12 W
En ahorro de energía (ECOpower): 7,1 W

Ruido (ISO 7779)

Imprimiendo: 54 dB(A)
En espera: 30 dB(A)

En ahorro de energía (ECOpower)

Inaprecible

Dimensiones (An x P x Al)

375 x 393 x 267 mm

Peso

Unidad principal incluyendo tóner: Aprox. 12 kg

Certificación

TÜV/GS, CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

Manejo de papel

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel con gramaje de 80 g/m². Utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada

Depósito universal de 250 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (105 x 148 mm to 216 x 297 mm) Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Personalizado (70 x 148 mm to 216 x 356 mm)
Capacidad max. Incluyendo opciones: 800 hojas
Duplex de serie

Capacidad de salida

250 hojas cara abajo

Controlador

Procesador PowerPC-440F5-500 MHz

Memoria

128 MB + ECOMemory, max. 1,152 MB en 1 ranura DDRII SDRAM DIMM

Interfaz estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, ranura KUIO/W, ranura USB 1.1, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional

Emulaciones

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3) con cambio automático de emulación, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF - 1.5

Lenguaje de Control

Prescribe IIe

Fuentes

101 fuentes esclables en todas las emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 tipo de códigos de barras de una dimensión y dos bidimensionales PDF-417

Fuentes descargables

Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3

Funciones de impresión

La unidad duplex permite la impresión en modo librillo

Consumibles

TK-130

Tóner microfino para 7.200 páginas según ISO /IEC 19752*

*Capacidad del tóner inicial de 3.600 páginas según ISO/IEC 19752

Opciones

PF-100 Depósito de papel (max. 2 unidades)

250 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (148 x 210 mm to 216 x 297 mm)

Memoria

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Tarjeta CompactFlash*

1 ranura (hasta 4 GB)

Memoria Flash USB

Impresión directa de PDF a través del interfaz USB

Interfaz opcional

PS159: LAN inalámbrica (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC)

Variaciones del modelo

FS-1350DN/KL3

FS-1350DN incluye extensión de garantía KYOLife 3 años

Garantía

Garantía estándar de 2 años. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Amplía la garantía la garantía hasta 3 años in situ para la impresora y sus opciones, pudiendo contratar servicios adicionales.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

