

# FS-C5100DN

IMPRESORA COLOR A4

► print ► copy ► scan ► fax

## EL DISPOSITIVO PROFESIONAL A4 PARA ACCEDER AL COLOR

Con la impresora FS-C5100DN, el color es asequible en cualquier oficina. Este dispositivo es idóneo no solo por su excelente calidad y extrema fiabilidad, sino también por su bajo coste por página. Aparte del diseño de F.A. Porsche, este equipo, destaca por su clase: unidad dúplex, interfaz de red y bandeja multifunción para 150 hojas garantizan una flexibilidad excelente en la oficina.

- Hasta 21 páginas por minuto A4 en color y B/N
- Calidad de impresión de hasta 9.600 ppp con tecnología multibit
- Unidad dúplex de serie para la impresión a doble cara
- Bypass de 150 hojas
- Depósito universal de 250 hojas, también para formato A6
- Conectividad USB y de red de serie
- Diseño de F.A. Porsche
- Costes de impresión excepcionalmente bajos en su clase

Máxima flexibilidad proporcionada por la excepcional bandeja bypass con capacidad para 150 hojas.



Ahorra papel y espacio: con la unidad dúplex integrada para la impresión a doble cara.



# FS-C5100DN

## IMPRESORA COLOR A4

**ECOSYS** significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan solo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

### PRESCRIBE IIc

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

### El KM NetViewer

El KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows<sup>®</sup> ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

### Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo sleep o bloqueo del panel de control).

### Interfaz USB Host para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

### General

#### Tecnología

Impresora color ECOSYS de KYOCERA

#### Velocidad del motor

Hasta 21 páginas por minuto en A4 en color y en B/N

#### Resolución

600 x 600 ppp

Tecnología Multi-Bit para una impresión de calidad de hasta 9.600 x 600 ppp

#### Ciclo de trabajo

2.800 páginas medias al mes

(calculado en base a 36 meses)

Máx. 50.000 páginas al mes (A4)

#### Tiempo de calentamiento

Aprox. 44 segundos o menos desde encendido

#### Tiempo hasta la primera página

Aprox. 10,5 segundos o menos en B/N

Aprox. 12 segundos a menos en color

#### Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

345 mm x 518 mm x 455 mm

#### Peso

Aprox. 28 kg (unidad principal)

#### Alimentación

220/240 V, 50/60 Hz

#### Consumo de energía

Imprimiendo: 405 W

En espera: 69 W

En ahorro de energía: 7 W

#### Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)

Impresión: 53 dB(A)

Espera: 36 dB(A)

#### Certificación

GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001.

### Administración del papel

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0.11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

#### Capacidad de entrada

Bypass de 150 hojas; 60-220 g/m<sup>2</sup>;

A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado

(70 x 138 mm - 216 x 356 mm)

Depósito de papel universal de 250 hojas; 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incl. opciones: 1.400 hojas

#### Unidad dúplex

Impresión a doble cara: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Carta, Legal, Personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

#### Capacidad de salida

250 hojas cara abajo con sensor de papel lleno

### Controlador

#### CPU

PowerPC 440/533 MHz

#### Memoria

256 MB RAM, Máx. 1.280 MB RAM

#### Interfaz de serie

USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB para dispositivos de memoria Flash, FastEthernet (10/100BaseTX)

Ranura para servidor de impresión interno opcional  
Tarjeta CompactFlash\* opcional

#### Lenguaje del controlador

Prescribe IIc

#### Emulaciones

PCL6, PCL5c, PostScript\* 3 (KPD 3), impresión directa de XPS, impresión directa de PDF, con detección automática de la emulación

#### Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

#### Fuentes/Códigos de barras

93 fuentes escalables para PCL/PostScript\*, 8 fuentes para Windows Vista\*, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)

#### Contabilidad integrada

100 códigos de departamentales

### Consumibles

#### Tóner TK-540K

Tóner negro microfino para 5000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

#### Tóner TK-540C, TK-540M, TK-540Y

Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 4000 páginas A4 cada uno según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial negro es de 2500 páginas y de 2000 páginas en el tóner cian, magenta y amarillo según ISO/IEC 19798

### Opciones

#### Depósito de papel PF-500

Max. 500 hojas; 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

#### Depósito de papel PF-510

Máx. 500 hojas; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

#### Mesa soporte CB-5100

Altura aproximada 40 cm

#### Ampliación de memoria

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;  
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

#### Tarjeta CompactFlash\*

1 ranura (hasta 4 GB) para imprimir formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

#### Memoria flash USB

Soporta impresión directa de PDF a través de la ranura USB

#### Interfaz opcional

PS159: LAN inalámbrica(802.11b/g)

Ethernet Gigabit PS1109:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Fibra óptica PS129: 100BaseSX (SC)

Fibra óptica Gigabit PS1129: 1000BaseSX (SC)

### Warranty

Con garantía estándar de 2 años. KYOCERA además garantiza los tambores y los reveladores durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Amplia la garantía hasta 3 años in situ para la impresora y sus opciones, pudiendo contratar servicios adicionales



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.